

HDMI over Ethernet | Sender/Empfänger imStarter-Set
HDMI over Ethernet | Receiver/Transmitter starter set

- Verteilung von HDMI-Signalen über Ethernet
- max. 127 Empfänger in einem System
- Leitungslängen bis zu 120 m
- Kaskadierungen über drei Ebenen.
- Voraussetzung: Gigabit-Switches, die IGMP snooping und Broadcast-Datenverkehr unterstützen
- Parallel für Internet und Datenaustausch
- Multimedia-Quelle per Infrarotfernbedienung über das Netzwerk bedienbar
- Distribution of HDMI signals over Ethernet
- Max. 127 recievers in one system
- Cable length up to 120 m
- Cascading over three levels
- Requirement: Gigabit switches, supporting IGMP snooping and broadcast
- Parallel for Internet and data exchange
- Multimedia source can be operated via infrared remote over the network



Artikel	HoE 1-00
Artikelnummer	HOE00100
Verpackungseinheit	2
CE	
Eingangs-Videosignal	0,5...1 Vss
Eingangs DDC-Signal	5 Vss
Unterstützte Video-Formate	DTV/HDTV 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
Video Ausgang	HDMI/HDCP 1.2
Reichweite bei 1080P 8 Bit	120 m(CAT 5e/6/24AWG/Solid)
IR-Wellenlänge/-Frequenz	940 nm/38 kHz
Stromversorgung	5 V~ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	max. 5 W
Betriebstemperatur	-5°C ~ +35°C

Empfänger Sender

- Empfänger für HDMI-Signale über Ethernet
- Max. 127 Empfänger in einem System
- Receiver for HDMI signals over ethernet
- Max. 127 receivers in one system



Artikel Article

HoE 1-01

Artikelnummer
Part No.

HOE00101

Verpackungseinheit
Packing unit

1

Sender Transmitter

- Sender für HDMI-Signale über Ethernet
- Max. 127 Empfänger in einem System
- Transmitter for HDMI signals over ethernet
- Max. 127 receivers in one system



Artikel Article

HoE 1-02

Artikelnummer
Part No.

HOE00102

Verpackungseinheit
Packing unit

1

